



Normfest, s.r.o.  
Pekařská 12  
155 00 Praha

Tel. + 42 257 013 280  
Email: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

# MAZIVA

## High-Press Vysokotlaký mazací tuk

### Bez silikonu

Ano  Ne

### Barva

transparent



Obj. c. 2894-445-1  
Obsah: 400 ml

### ► Popis High Press

- vysoká odolnost vůči tlaku
- velmi dobrá vzlínavost
- bez silikonu
- splňuje potravinářskou normu H1
- neobsahuje zahušťovadla

### ► Oblast použití

Ozubená kola, kladky, panty dveří, závěsy posuvy dveří a kolejnič

### ► Teplotní odolnost

od -20 °C do +150 °C, krátkodobě +180 °C

## High-Press Black Vysokotlaké adhezni mazivo - černé

### Bez silikonu

Ano  Ne

### Barva

černá



Obj.c. 2894-445-2  
Obsah: 400 ml

### ► Popis High-Press Black

- vysoká odolnost vůči tlaku
- velmi dobrá přilnavost
- odolné slané a stříkající vodě
- chrání proti korozi
- snižuje tření dílů

### ► Oblast použití

Ozubená kola, vyskozdvizné vozíky, užitková vozidla, gumokovové díly podvozku, nakladače a zemědělská technika

### ► Teplotní odolnost

od -20 °C do +200 °C

## High-Press Ultra Vysokotlaké adhezni mazivo

### Bez silikonu

Ano  Ne

### Barva

modrá



Obj. c. 2894-445-3  
Obsah: 400 ml

### ► Popis High-Press-Ultra

- vysoká odolnost vůči tlaku
- bez silikonu
- obsahuje PTFE a keramickou složkou
- odolný proti horké a slané vodě
- stříhově stabilní
- odolný proti stárnutí

### ► Oblast použití

Panty, ozubená kola, tepelně zatížené řetězy, táhla spojek, pojezdy plošin, šroubové spoje

### ► Teplotní odolnost

od - 40 °C do +260 °C

## Bio-Top Bílý mazací tuk

### Bez Silikonu

Ano  Ne

### Barva

Bílá



Obj.č. 2894-446  
Obsah: 400 ml

#### ► Popis

- velmi dobrá odolnost
- vysoká přilnavost
- silně odpuzuje vodu
- extrémní životnost
- univerzálně použitelný

#### ► Oblast použití

osobní a nákladní automobily, užitkové stroje, zemědělská technika, dveřní závěsy, lanka, pohybové části strojů

#### ► Teplotní odolnost

od -10 °C do +150 °C

## Teflux PTFE / Keramický mazací sprej

### Bez Silikonu

Ano  Ne

### Barva

Krémová - žlutá



Obj.č. 2894-445-4  
Obsah: 400 ml

#### ► Popis

- vynikající vzlínavost
- odpuzuje vodu a chrání před korozi
- s obsahem PTFE a keramických přísad
- snižuje opotřebení a tření
- vhodný na jemnou mechaniku
- vysoká tlaková odolnost

#### ► Oblast použití

pohyblivé strojní části, cylindrické vložky zámků, ocelová lanka, bowdeny, ozubená kola, řetězy, dveřní čepy, kolejničky a pojezdy

#### ► Teplotní odolnost

od -40 °C do +200 °C

## Siprem Silikon Premium sprej

### Bez Silikonu

Ano  Ne

### Barva

transparentní



Obj.č. 2897-322  
Obsah: 400 ml

#### ► Popis

- vysoké mazací schopnosti
- maximálně odpuzující vodu
- nezanechává skvrny
- obsah silikonu min. 18%
- vhodný na mazání kladek bezpečnostních pásů
- impregnuje
- zabraňuje skřípění a vrzání
- zabraňuje stárnutí gumových dílů
- působí antistaticky

#### ► Oblast použití

plastové a gumové díly karoserie, těsnění dveří (proti přimrzání), impregnace střech kabrioletů, kladky bezp.pásů,

#### ► Teplotní odolnost

od -50 °C do +200 °C,  
krátkodobě do +250 °C

## Siltron Silikonový tuk

**Bez Silikonu**

Ano  Ne

**Barva**

bílá / transparent



Obj.č. 2897-324  
Obsah: 400 ml

► **Popis**

- silně odpuzující vodu
- maže a těsní
- izoluje el.povrchy
- odolný vysokým i nízkým teplotám
- kompatibilní s elastomery

► **Oblast použití**

Elektrické a elektronické kontakty, zástrčky a zásuvky, el. spoje

► **Teplotní odolnost**

od -50 °C do +200 °C

## TT-Power Suché mazivo

**Bez Silikonu**

Ano  Ne

**Barva**

transparent



Obj.č. 2897-447  
Obsah: 400 ml

► **Popis**

- velmi dobře přilnavý
- téměř neviditelný kluzný film
- nezanechává skvrny a mastné stopy
- vhodný do všech vnitřních prostor
- vysoký mazací výkon
- odolný vysokým tlakům
- obsahuje PTFE

► **Oblast použití**

Vodící lišty oken, kolejnice sedadel, dveřní závěsy, zámky, zipy, zásuvky, kluzné dráhy, provazy a lana

► **Teplotní odolnost**

od -40 °C do +100 °C

## Soules Protect Vnitřní sprej

**Bez Silikonu**

Ano  Ne

**Barva**

transparent



Obj.č. 2897-449-1  
Obsah: 300 ml

► **Popis**

- odpuzuje vodu a vlhkost
- antistatický
- trvalá ochrana proti UV záření
- vhodný na plasty a gumu
- plně syntetický

► **Oblast použití**

Plasty, přístrojové desky, gumové díly, těsnění dveří

► **Teplotní odolnost**

od -40 °C do +200 °C

## Off-Shore Silver Keramické mazivo - pasta/sprej

**Bez Silikonu**

Ano  Ne

**Barva**

Šedá



1 / Obj.č. 2894-449-200

Obsah: 200 ml

2 / Obj.č. 2894-449

Obsah: 400 ml

► **Popis**

- extrémně odolná vůči tlaku
- vysoká teplotní odolnost
- elektricky nevodivá
- chrání proti korozi
- bez silikonu a kovů
- odolná vůči většině kyselin a louhům
- odolná slané vodě
- plně syntetická
- na keramické bázi
- vhodné pro ABS systémy

► **Oblast použití**

Brzdy, spojky a jejich díly, ložiska, tepelně namáhané spoje, řetězy, ozubená kola, šrouby a šroubové spoje, vodítka

► **Teplotní odolnost**

od -30 °C do +1400 °C  
krátkodobě +1600 °C

## Poltec Sprej na ochranu pólů baterie

**Bez Silikonu**

Ano  Ne

**Barva**

modrá



Obj.č. 2897-332-300

Obsah: 300 ml

► **Popis**

- odolný proti povětrnostním vlivům
- odolný proti oxidaci
- ochrana el.kontaktů
- odpuzuje vlhkost
- zabraňuje odporům a poklesům napětí

► **Oblast použití**

Svorky akumulátorů, kontakty akumulátorů, el.kontakty

► **Teplotní odolnost**

od -30 °C do +130 °C

## Cop Měděné mazivo

### Bez Silikonu

Ano  Ne

### Barva

měděná, zlatá

1 / Obj.č. 2894-451-1

Obsah: 250 g

2 / Obj.č. 2894-450

Obsah: 400 ml

3 / Obj.č. 2894-451

Obsah: 100 g



### ► Popis

- extrémně odolná vůči tlaku
- vysoká teplotní odolnost
- bez silikonu
- chrání proti korozi
- vysoce přilnavá
- voděodolná
- nevhodná pro ABS systémy

### ► Oblast použití

Brzdy, spojky a jejich díly, ložiska, tepelně namáhané spoje, řetězy, ozubená kola, šrouby a šroubové spoje, vodítka, řazení

### ► Teplotní odolnost

od -30 °C do +1200 °C, krátkodobě +1400 °C

## BMP Montážní pasta na brzdy

### Bez Silikonu

Ano  Ne

### Barva

stříbrná

1 / Obj.č. 2894-400

Obsah: 5,50 ml

2 / Obj.č. 2894-405

Obsah: 250 g



1



2

### ► Popis

- extrémně odolná vůči tlaku
- vysoká teplotní odolnost
- bez silikonu
- chrání proti korozi
- odolná stříkající a slané vodě
- odolná vůči většině kyselin a louhů

### ► Oblast použití

Brzdy, spojky a jejich díly, ložiska, tepelně namáhané spoje, řetězy, ozubená kola, šrouby a šroubové spoje, vodítka, řazení

### ► Teplotní odolnost

od -30 °C do +1100 °C

**BG-B**  
Víceúčelové mazivo

**Bez Silikonu**

Ano     Ne

**Barva**

tmavě šedá



Obj.č. 2986-02

Obsah: 400 g

► **Popis**

- víceúčelové plastické mazivo
- na bázi Lithia
- značení K PF2K-30 dle DIN 51 825
- neobsahuje kyseliny
- vysoká mechanická odolnost
- voděodpudivé
- chrání před korozi

► **Oblast použití**

Hnací hřídele, kuličková a valivá ložiska, táhla

► **Teplotní odolnost**

od -35 °C do +120 °C

**BG-Y**  
Víceúčelové mazivo

**Bez Silikonu**

Ano     Ne

**Barva**

žlutá



Obj.č. 2986-021

Obsah: 400 g

► **Popis**

- víceúčelové plastické mazivo
- na bázi Lithia
- značení K2K-30 dle DIN 51 825
- neobsahuje kyseliny a silikony
- vysoká mechanická odolnost
- voděodpudivé
- chrání před korozi

► **Oblast použití**

Kluzná a kuličková ložiska

► **Teplotní odolnost**

od -35 °C do +120 °C

**Greasal**  
Víceúčelové mazivo

**Bez Silikonu**

Ano     Ne

**Barva**

žlutá



Obj.č. 2986-031

Obsah: 400 g

► **Popis**

- víceúčelové plastické mazivo
- na bázi Lithia
- značení K2K-30 dle DIN 51 825
- neobsahuje kyseliny a silikony
- vysoká mechanická odolnost
- voděodpudivé
- chrání před korozi

► **Oblast použití**

Kluzná a kuličková ložiska

► **Teplotní odolnost**

od -35 °C do +120 °C

## Údržbový sprej ECO

### Bez Silikonu

Ano  Ne

### Barva

mírně nažloutlá

Obj.č. 2897-351-2  
Obsah: 600 ml



#### ► Popis

- odpuzuje vlhkost
- výborně proniká do nepřístupných míst
- s obsahem silikonu
- chrání proti korozi

#### ► Teplotní odolnost

od -30 °C do +180 °C,  
krátkodobě do +250 °C

#### ► Oblast použití

Pohyblivé části strojů všech druhů,  
ozubená kola, řetezy, lank,  
zámky

## Silikonový sprej ECO

### Bez Silikonu

Ano  Ne

### Barva

transparentní

Obj.č. 2897-322-2  
Obsah: 600 ml



#### ► Popis

- snižuje vrzání
- impregnuje
- nezanechává skvrny
- podporuje montáž

#### ► Teplotní odolnost

od -50 °C do +200 °C,  
krátkodobě do +250 °C

#### ► Oblast použití

Pryžové a plastové díly,  
kluzné a vodící kolejnice,  
bezpečnostní pásy



# Průvodce mazivy

OBLAST	High-Press 2894-445-1	High-Press Black 2894-445-2	High-Press Ultra 2894-445-3	Bio-Top 2894-446	Teflux 2894-445-4	Silikonový sprej 2897-322-2
Ozubená kola	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	✘
Rychloběžné řetězy	■ ■ ■ ■	✘	■ ■	■ ■	■	✘
Tepelně zatížené řetězy	■ ■	■	■ ■ ■ ■	■	■	✘
Lana	■	■ ■ ■	■ ■	■	■ ■ ■	✘
Závěsy	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	✘
Dveřní závěsy a šrouby	■ ■	✘	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	✘
Kolejnice, vodící lišty	■ ■	■	■ ■	■ ■ ■ ■	■	■
Táhla spojek, plynů	■ ■ ■	✘	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	✘
Řetězy	✘	■ ■ ■ ■	✘	✘	✘	✘
Cylindrické zámky	■	✘	■	✘	■ ■ ■ ■	✘
Válečková ložiska	■	✘	■ ■	■	■	✘
Potravinářská norma H1	■ ■ ■ ■	✘	✘	✘	✘	✘
Elektrické kontakty	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Brzdové systémy	✘	✘	✘	✘	✘	✘

Nevhodné	✘
Vhodné	■
Dostatečně vhodné	■ ■
Velmi vhodné	■ ■ ■
Ideálně vhodné	■ ■ ■ ■

# MAZIVA

# Průvodce

# Průvodce mazivy

OBLAST	Siprem 2897-322	Siltron 2897-324	Soules Protect 2897-449	Cop 2894-450	Off-Shore Silver 2894-449	Údržbový sprej 2897-351-2
Ozubená kola	✘	✘	✘	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Rychloběžné řetězy	✘	✘	✘	✘	✘	■
Tepelně zatížené řetězy	✘	✘	✘	■ ■ ■	■ ■ ■	✘
Lana	✘	✘	✘	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Závěsy	✘	✘	✘	■	■	■
Dveřní závěsy a šrouby	✘	✘	✘	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Kolejnice, vodící lišty	■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Táhla spojek, plynů	✘	■	✘	■ ■	■ ■	■
Řetězy	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Cylindrické zámky	✘	■	✘	✘	✘	■ ■
Válečková ložiska	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Potravinářská norma H1	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Elektrické kontakty	✘	■ ■ ■ ■	✘	■ ■	■ ■	✘
Brzdové systémy	✘	✘	✘	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✘

Nevhodné	✘
Vhodné	■
Dostatečně vhodné	■ ■
Velmi vhodné	■ ■ ■
Ideálně vhodné	■ ■ ■ ■

# MAZIVA

# Průvodce

# Průvodce mazivy

OBLAST	BMP 2894-405	Greasal 2986-031	BG-B 2986-02	BG-Y 2986-021	TT-Power 2897-447	Poltec 2897-322-300
Ozubená kola	■ ■ ■	■	■	■	✘	✘
Rychloběžné řetězy	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Tepelně zatížené řetězy	■ ■ ■	✘	■	✘	✘	✘
Lana	■ ■ ■	■	■ ■	■	✘	✘
Závěsy	■	■ ■	■ ■	■ ■	✘	✘
Dveřní závěsy a šrouby	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✘	✘
Kolejnice, vodící lišty	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	✘
Táhla spojek, plynů	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✘	✘
Řetězy	✘	✘	■	✘	✘	✘
Cylindrické zámky	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Válečková ložiska	✘	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✘	✘
Potravinářská norma H1	✘	✘	✘	✘	✘	✘
Elektrické kontakty	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■
Brzdové systémy	■ ■ ■ ■	■	✘	■	✘	✘

Nevhodné	✘
Vhodné	■
Dostatečně vhodné	■ ■
Velmi vhodné	■ ■ ■
Ideálně vhodné	■ ■ ■ ■

MAZIVA  
Průvodce

	Odolnost proti tlaku	Teplotní odolnost	Přilnavost	Vzlínavost	Voděodolnost	Bez Silikonu	Tuhé Mazivo	Balení	Barva
High-Press 2894-445-1	■ ■	od -20 °C do +150 °C krátkodobě +180 °C	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	ano	bez specifikace	400 ml	transparentní
High-Press Black 2894-445-2	■ ■ ■ ■	od -20 °C do +200 °C	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	ano	Grafit	400 ml	černá
High-Press Ultra 2894-445-3	■ ■ ■	od -40 °C do +260 °C	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	ano	PTFE nitrid boritý	400 ml	modrá
Bio-Top 2894-446	■ ■	od -10 °C do +150 °C	■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	bez specifikace	400 ml	bílá
Teflux 2894-445-4	■ ■	od -40 °C do +260 °C	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	ano	PTFE nitrid boritý	400 ml	béžová/žlutá
Siprem 2897-322	✘	od -50 °C do +200 °C krátkodobě +250 °C	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	ne	bez specifikace	400 ml	transparentní
Siltron 2897-324	■ ■	od -50 °C do +200 °C	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	ne	bez specifikace	400 ml	transparentní, bílá
TT-Power 2897-447	■ ■	od -40 °C do +100 °C	■ ■	✘	■	ano	PTFE	400 ml	transparentní
Soules Protect 2897-449-1	✘	od -40 °C do +200 °C	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	ano	bez specifikace	300 ml	transparentní
Silikonový sprej 2897-322-2	✘	od -50 °C do +200 °C krátkodobě +250 °C	■	■ ■	■ ■ ■	ne	bez specifikace	600 ml	transparentní
Údržbový sprej 2897-351-2	■	od -30 °C do +180 °C krátkodobě +250 °C	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	ano	bez specifikace	600 ml	mírně nažloutlá

Nevhodné	✘
Vhodné	■
Dostatečně vhodné	■ ■

Velmi vhodné	■ ■ ■
Ideálně vhodné	■ ■ ■ ■

	Odolnost proti tlaku	Teplotní odolnost	Přilnavost	Vzlínavost	Voděodolnost	Bez Silikonu	Tuhé Mazivo	Balení	Barva
BG-B 2986-02	■ ■ ■	od -35 °C do +120 °C	■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Grafit	400 g	tmavě šedá
BG-Y 2986-021	■ ■ ■	od -35 °C do +120 °C	■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	bez specifikace	400 g	žlutá
Greasal 2986-031	■ ■ ■	od -35 °C do +120 °C	■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	bez specifikace	400 g	žlutá
Off-Shore-Silver 2894-449	■ ■ ■ ■	od -30 °C do +1400 °C krátkodobě +1600 °C	■ ■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Keramika	400 ml	šedá
Off-Shore-Silver 2894-449-200	■ ■ ■ ■	od -30 °C do +1400 °C krátkodobě +1600 °C	■ ■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Keramika	200 ml	šedá
BMP 2894-400	■ ■ ■	od -30 °C do +1100 °C	■ ■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Hliník	5,5 ml	stříbrná
BMP 2894-405	■ ■ ■	od -30 °C do +1100 °C	■ ■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Hliník	250 g	stříbrná
COP 2894-450	■ ■ ■	od -30 °C do +1200 °C krátkodobě +1400 °C	■ ■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Měď	400 ml	měděná/zlatá
COP 2894-451	■ ■ ■	od -30 °C do +1200 °C krátkodobě +1400 °C	■ ■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Měď	100 g	měděná/zlatá
COP 2894-451-1	■ ■ ■	od -30 °C do +1200 °C krátkodobě +1400 °C	■ ■ ■ ■	✘	■ ■ ■ ■	ano	Měď	250 g	měděná/zlatá
Poltec 2897-332-300	■	od -30 °C do +130 °C	■	✘	■ ■ ■ ■	ano	bez specifikace	300 ml	modrá

Nevhodné	✘
Vhodné	■
Dostatečně vhodné	■ ■

Velmi vhodné	■ ■ ■
Ideálně vhodné	■ ■ ■ ■