

Pokyny k použití

Dlouhodobý závěrečný nátěr 2000-331-500

Paint-Guard je dlouhodobý závěrečný nátěr na všechny známé osobní i nákladní automobily, karavany a lodní laky. Speciální směs PTFE a akrylových pryskyřic zaručuje skvělou ochranu laku a ochranu před UV paprsky a zanechává hloubkový lesk na povrchu.

Neobsahuje prchavé silikony ani aromatická rozpouštědla.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Před použitím řádně protřepte. Na závěrečnou úpravu musí být povrch čistý, suchý a zbavený zbytků, např. politory nebo dehtu. Tenkou, rovnoměrnou vrstvou přípravku Paint Guard postupně naneste čistou, suchou utěrkou na povrch. Nátěr nechte cca 2 až 3 minuty vsáknout a lakovaný povrch vyleštíte suchou utěrkou z mikrovlákna do vysokého lesku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Ošetřené povrchy chraňte 1 hodinu před deštěm a vlhkem a vozidlo týden neumývejte.

POZOR! Vozidlo ošetřujte postupně! Nepoužívejte příliš mnoho materiálu a nenanášejte ho na přímém slunečním světle nebo na horké povrchy!

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.