

Pokyny k použití

2K CA Flex Dvousložkové kyanoakrylátové lepidlo - flexibilní 2700-25-20

2K CA Flex je flexibilní, dvousložkové, rychle tvrdnoucí lepidlo k vyplňování spár, které je díky své vynikající přilnavosti vhodné k použití na mnohé materiály, jako jsou plasty, guma, kov, kůže. Používá se ke spojení částí s různými nebo nedefinovanými lepenými spárami do 6 mm nebo se používá na aplikace, při nichž musejí přebytek lepidla zcela vytvrdnout. Gelová konzistence zabraňuje vytečení a perfektně se hodí na rychlé nouzové opravy jakéhokoliv druhu. Tepelná odolnost od: -40 °C do +80 °C. Bezproblémová aplikace i při -15 °C.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Povrchy musejí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Směšovač umístěte na dvojitý stříkáč mechanismus. První centimetr smíšeného materiálu odstraňte. Až poté produkt naneste na jednu ze dvou lepených ploch a v průběhu max. 1 minuty namontujte. Po nanesení lepidla máte k dispozici asi 5 až 60 sekund ke stanovení polohy (v závislosti na materiálu).

Doba aplikování (po smíchání): max. 5 minut
Pevnost na dotyk: 20 – 80 sekund
Konečné vytvrzení: 24 hodin
Max. spára: až 6 mm

Tímto upozorněním vám chceme podle nejlepšího vědomí poradit na základě našich testů a zkušeností. Z důvodu četných množství způsobů použití a podmínek uskladnění a zpracování, které nemůžeme ovlivnit, však v jednotlivých případech nepřebíráme zodpovědnost. Doporučujeme vždy provádět vlastní zkoušky.

Řiďte se technickým listem uvedeným na www.normfest.com