

Pokyny k použití

Přístříkový lak

400 ml / 2800-780

Bezbarvý rozstříkový lak na bázi specifické kombinace pryskyřice a rozpouštědel se používá speciálně při přelakování dvousvrstvých základních laků, dvousložkových krycích laků nebo dvousložkových průsvitných laků.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 806674

Použití:

Nádobku cca 2 minuty důkladně protřepte. Proveďte zkušební stříkání, přičemž dodržte vzdálenost cca 25 cm. V rámci několika jemných nástříků postříkejte okrajovou zónu rozstříkové mlhy dvousložkového průsvitného laku nebo dvousložkového krycího laku, dokud nevznikne homogenní přechod. V případě dvousložkového průsvitného laku nebo dvousložkového krycího laku není doba provětrání relevantní. Po skončení lakování nádobku otočte a ventil vystříkejte do prázdna.

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.