

Pokyny k použití

Přelakovatelná ochrana podvozku

1000 ml / 2892-882

Bottom Guard Recoat je přelakovatelná ochrana proti nárazu kamínků, s vlastnostmi antikoroziního prostředku a tlumení hluku na bázi kaučuku. Trvale chrání spodek karosérie, blatníky, podběhy kol, prahy, přední a zadní části vozidla před korozí a různými povětrnostními vlivy.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Ošetřované plochy musejí být suché, zbavené rzi, nečistot a tuku. Vrstvy vosku je nutné odstranit. Nádobku před použitím silně protřepte a pomocí pistole Airmix nebo pistole s tlakovou nádobkou nebo metodou airless nanášejte do kříže. Pro zpracování ochrany podvozku je vhodný tlak 3-6 bar. Po 60-90 minutách se dá výrobek přelakovat nejběžnějšími dvousložkovými a základními laky. Nestříkejte na motor, převodovku, rotující díly, pružiny, brzdy a výfuková zařízení. Znečištěné povrchy ihned očistěte rozpouštědly. - Barva: černá -
Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.