

Pokyny k použití

Ochrana podvozku na bázi bitumenu Bez aromatů 2892-990-1

Bottom Guard Bitum je ochrana podvozku na bázi bitumenu. Je rychleschnoucí, má protihlukový účinek a trvale chrání spodek karoserie, blatníky, podběhy kol, prahy, přední a zadní části vozidla před korozí a různými povětrnostními vlivy. Teplotní odolnost ve vytvrzeném stavu je -25 °C až +80 °C.



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Ošetřované plochy musejí být suché, zbavené rzi, nečistot a tuku. Vrstvy vosku je třeba odstranit. Dózu před použitím silně protřepte a pomocí pistole Airmix nebo pistole s tlakovou nádobkou, případně metodou airless nanášejte do kříže. Tlak vzduchu pro zpracování podvozku je 3-4 bar. Vzdálenost stříku by měla přitom být cca 30 cm. Při silnějších vrstvách se doporučuje nechat výrobek mezi jednotlivými vrstvami vyschnout. Doporučená teplota při aplikování by měla být v rozsahu od 15 °C až 25 °C.

Doby sušení (při 20 °C, 65 % RLF, 600 µm vlhkosti):

Tvorba vrstvy: cca 75 minut

Sušení: cca 3,5 hodin

Vytvrzování probíhá odpařováním rozpouštědel.

POZOR! Motor, převodovka, rotující díly, pružiny, brzdy a výfukový systém se nestříkají. Znečištěné povrchy ihned očistěte rozpouštědly.

Barva: černá