

Pokyny k použití

Ochrana dutin

1000 ml / 2892-998

Protector je vysoce kvalitní prostředek na ochranu před korozí bez obsahu silikonu, určený pro dutiny vozidel. Po zaschnutí vytvoří Protector na kovových površích světlý, elastický a mimořádně přilnavý ochranný film bez pórů, který je na hmat suchý, takže není lepkavý. Je odolný vůči teplotám od -25 °C do +160 °C, potlačuje a vypuzuje vlhkost, proniká přes usazeniny rzi a zabraňuje dalšímu rezivění.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Nádobku před použitím důkladně protřepte (min. 2 minuty). Chráněné povrchy zbavte hrubé rzi, prachu a tuku, holé díly natřete základní barvou. Výrobek se pomocí pistole s nasáváním a stříkací sondy rozpráší do dutin pod tlakem cca 4 bar. Nastříkejte rovnoměrně tenkou vrstvu na povrchy a nechte zaschnout. Otvory by se kvůli provětrání rozpouštědel měly uzavřít až po několika dnech pomocí k tomu určených gumových zátek. Při stříkání do prostoru dveří musí být okénko vytažené nahoru. Teplota při aplikování by se měla pohybovat v rozmezí od +15 °C a +25 °C. Barva: transparentní. **POZOR!** Neskladujte při teplotách pod +15 °C a nad +25 °C! Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem! Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.