

Pokyny k použití

Karosářské lepidlo

Základ: Polyuretan

šedá, 250 ml / 2893-223-4

Pluton je dvousložkové lepidlo na karosérie určené k lepení PVC, GRP, oceli a hliníku při výrobě vozidel a kontejnerů, u něhož není zapotřebí podkladový nátěr. Dá se přelakovat, už po 30 minutách je velmi pevné a trvale odolné proti teplotám do +80 °C (krátkodobě až do +120 °C).



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Místa, která se mají lepit, musejí být holá, čistá, suchá a zbavena tuku. Ze schránky materiálu odstraňte zátku, na kartuši připevněte statický mixér a kartuši vložte do aplikační pistole. Lepidlo naneste rovnoměrně na části, které se mají slepit, následně je adekvátně spojte a zafixujte. Tloušťka vrstvy je závislá na kvalitě materiálu, který se má slepit. Po 24 hodinách se dosáhne cca 90 % konečné pevnosti. Povrchová vrstva se vytvoří za 30 minut. Optimální teplota při používání a skladování je v rozmezí +15 °C a +25 °C. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!** Kovy se musí zpravidla předběžně zpracovat a případně zbrousit! Povrchy z GRP (plastů zpevněných sklolaminátem) se musí zbrousit! Neskladujte při teplotách nižších než +10 °C a vyšších než +30 °C! **POZOR!** Nevhodné pro PP a PTFE. Barva: ŠEDÁ. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.