

Pokyny k použití

Základní nátěr na sklo a lak

100 ml / 2893-580-100

Multifunkční základní nátěr 3 v 1 se používá při výměně autoskel pro zlepšení adheze lepidla autoskel na skle, skle s keramickou vrstvou a kovových dílech karosérie. Tento aktivující černý primer (ochrana proti UV záření) chrání před korozi a slouží jako spojovací prostředek v jedné operaci



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekažská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Očistěte ošetřované plochy čističem skla tak, aby byly povrchy suché, čisté a odmaštěné. Multifunkční základní nátěr 3 v 1 protřepávejte tak dlouho, dokud se neuvolní kovové kuličky a poté protřepávejte další minutu. Následně naneste štětečkem, aplikátorem z vlněné plsti nebo houbičkovým aplikátorem na plochy a nechte minimálně 10 minut, maximálně však 8 hodin odvětrat. Láhev bezprostředně po odebrání přípravku těsně uzavřete. **Důležité!** Okolní teplota při zpracování musí být mezi +5°C a +40°C. Ideální je okolní teplota mezi +15°C a +25°C. Po otevření spotřebujte během jednoho měsíce. - Barva: černá - Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.