

Pokyny k použití

Základní nátěr na sklo a lak

30 ml / 2893-580-30

Multiprimer 3v1 je třeba použít při opakovaném zasklívání k docílení zlepšení přilnavosti lepidla na skle, na skle s keramickou vrstvou a kovových částech karosérie. V jednom kroku aktivuje, vytváří černou podkladovou vrstvu (UV ochrana), chrání před korozi a slouží ke zlepšení přilnavosti.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Lepené plochy vyčistěte čističem skla, aby byly povrchy čisté, suché a zbavené tuku. Nátěr Multiprimer 3v1 protřepete, dokud se neuvolní kovové kuličky, a produktem třepete dále po dobu jedné minuty. Na závěr ho naneste na plochy pomocí štětce, aplikátoru z vlněné plsti nebo houby a nechte odvětrat minimálně 10 minut, avšak maximálně 8 hodin. Bezprostředně po odebrání produktu láhev pevně zavřete. **Důležité upozornění!** Okolní teplota při zpracování musí být v rozmezí od +5 °C do +40 °C. Ideální okolní teplota je v rozmezí od +15 °C do +25 °C. Po otevření spotřebujte do jednoho měsíce!
- Barva: černá - Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.