

Pokyny k použití

Základová barva

400 ml / 2893-889

Baso Plus je rychleschnoucí, vysoce pigmentovaný základní nátěr pro kovové povrchy, jako jsou ocel, staré nátěry a podklady předem upravené nátěrem na ochranu proti rzi. Baso Plus je vybaven vějířovitou hlavou, která umožňuje vertikální a horizontální nanášení bez otáčení dózy. Při zpracování se základní nátěr vyznačuje plnivostí, vysokou soudržností a krátkou dobou schnutí. Po 10 minutách je suchý proti prachu, po 15 minutách je suchý na dotyk a po 50 minutách je připravený na broušení. Po uschnutí se dá přelakovat téměř všemi běžnými 1K a 2K krycími laky, jakož i základními laky na bázi rozpouštědel a vody.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Zpracovávané povrchy musejí být suché, zbaveny prachu a tuku. Dózu důkladně 2 minuty protřepávejte a poté proveďte zkušební nástřik. Nastříkejte základní nátěr ve dvou vrstvách ze vzdálenosti 15 - 20 cm do kříže. Mezi nástřikáním první a druhé vrstvy je třeba přerušit na 5 minut. Po použití otočte dózu ventilem dolů a stříkejte, dokud nezačne unikat už jen hnací plyn. Není vhodný pro plastové podklady z PE a PP, jakož i pro podklady povrstvené laky na bázi umělé pryskyřice. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.