

Pokyny k použití

Základová barva s plnicím účinkem

400 ml, světle šedá / 2893-900

1K Multi-Connector je rychleschnoucí 1složkový víceúčelový základní nátěr k předúpravě problematických podkladů, jako jsou např. hliník, holý a pozinkovaný ocelový plech, duroplastické umělé hmoty, tovární základní nátěry a staré laky. Lze jej již po 10 - 15 minutách při 20°C na mokro přelakovat běžnými laky a po 30 minutách obrousit.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Ošetřované plochy musí být suché, čisté, zbavené rzi, tuku a separačních prostředků. Rezavé podklady, holý plech a staré laky je nutné obrousit. Nádobku před použitím pořádně protřepejte. Jakmile uslyšíte chrastit kuličky, třepejte ještě další 2 minuty. Ze vzdálenosti cca 20 cm křížem naneste několik tenkých vrstev. barva: světle šedá - Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.