

Pokyny k použití

Dvousložkový základní nátěr s plnicí schopností 400 ml / 2893-905

Dvousložkový základní nátěr s plnicí schopností je univerzálně použitelný na obroušené staré laky, kovové podklady a nátěrové tmely. Tento výrobek se vyznačuje vysokou plnivostí, velmi dobrou přilnavostí, neobsahuje izokyanáty a dá se přelakovat všemi běžnými jednosložkovými a dvousložkovými systémy krycích laků.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Sejměte červené tlačítko z uzávěru, nádobku otočte o 180° a tlačítko nasadte na kolíček na dně nádoby. Nádobku s uzávěrem postavte na pevný podklad. Červené spouštěcí tlačítko stiskněte až na doraz. Nádobku po spuštění druhého komponentu 2 minuty důkladně protřepte. Nanášejte do kříže. Vzdálenost při stříkání cca 15 až 20 cm. Při teplotě 20 °C suchý proti prachu po 5 min., suchý k uchopení po 11 min. a brousitelný po 30 min. Nádobku po použití otočte a ventil vystříkejte. **Upozornění:** Nanášejte vždy na obroušený a očištěný povrch. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy