

Pokyny k použití

Základní nátěr pro svařování

400 ml / 2893-906

Elox Plus je speciální 1vrstvá akrylátová základní barva pro svařování, která nabízí velmi spolehlivou antikorozi ochranu na ocelových podkladech a zlepšuje zápalnost při bodovém svařování a svařování v ochranné atmosféře. Barvou připomíná nerezovou ocel a lze ji v případě potřeby přelakovat běžnými 1složkovými a 2složkovými krycími laky.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Ošetřované plochy musí být suché, čisté a odmaštěné a mít pokud možno pokojovou teplotu. Nádobku před použitím min. 2 minuty pořádně protřepejte. Ze vzdálenosti cca 30 cm rovnoměrně naneste. Před svařováním vyčkejte do odvětrání rozpouštědel. **POZOR!** Teplota zpracování by měla činit min. +15°C! V případě přelakování vyzkoušejte snášlivost. Doba odvětrání závisí na okolní teplotě a tloušťce vrstvy! Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.