

Pokyny k použití

Uvolňovač rzi

400 ml / 2894-444-1

Oxim Protect uvolní efektivně během několika minut zapečené a zrezivělé šroubové spoje na osobních, nákladních vozidlech, zemědělských a stavebních strojích, agregátech a přístrojích. Inovativní receptura má velmi vysoké mazací a penetrační schopnosti, promašťuje, zabrání pronikání vody a dalšímu rezivění. Ochlazující účinek napomáhá při vytváření vnitřní kluzné vrstvy. Teplotní rozsah: -20 °C až +250 °C.



NORMFEST®
Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Před použitím nádobkou dobře protřepete. Díly, které se mají ošetřit, očistěte od hrubých nečistot. Poté výrobek nastříkejte ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm na určené místo a nechte působit cca 2 minuty. V případě potřeby postup zopakujte.

Tento informací vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností podle našeho nejlepšího vědomí. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžete převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme vždy provádět vlastní pokusy.