

Pokyny k použití

Vysokotlaký adhezní mazací tuk

400 ml / 2894-445-1

High Press se používá k promazávání dílů vozidla, které jsou namáhány vysokým tlakem, jako např. závěsy dveří, ozubená kola, motocyklové řetězy, řetězy, ocelová lana, závěsy a může se používat v potravinářském průmyslu na základě schválení H1. Výrobek výrazně odpuzuje vodu, je maximálně odolný proti tlaku, neobsahuje lepkavé polymerové zahusťovače (proto neváže nečistoty), neobsahuje silikon, vyznačuje se vynikající přilnavostí a velmi dobrou schopností průniku. Teplotní odolnost od -20°C do +140°C. Schválení H1, registrace NSF č. 138217



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Nádobku před použitím řádně protřepte. Ošetřované díly očistěte od hrubých nečistot. Nastříkejte na promazávané materiály. Výrobek je zpočátku v tekutém stavu, aby pronikl až do nejmenších promazávaných mezer. Následně výrobek ztuhne a zůstane na promazávaném místě. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.