

Pokyny k použití

**PTFE / mazací olej s
keramickou složkou**
400 ml / 2894-445-4

Teflux je částečně syntetický olej ve spreji s přísadami PTFE / keramickými přísadami, který zanechává extrémně adhezní mazací film odolný proti stárnutí a prohnětení. Slouží k mazání a olejování pohyblivých částí stroje všeho druhu (např. ozubená kola, ocelová lana, dveřní svorníky, kluzné lišty, kloubové závěsy), vyznačuje se extrémní schopností průniku, odpuzuje vodu, neobsahuje silikon a díky přísadám PTFE a keramickým přísadám má skvělé vlastnosti při nouzovém chodu. Teplotní odolnost od -40°C do +200°C.



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Nádobku před použitím řádně protřepte. Ošetřované díly očistěte od hrubých nečistot. Nastříkejte na promazávané materiály. Při extrémních zatíženích přestříkejte. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.