

# Pokyny k použití

## Prostředek na utěšňování chladičů

150 ml / 2897-372

Prostředek k utěsnění chladiče od firmy NORMFEST je disperze k utěsnění netěsnosti v chladicích systémech motorových vozidel. Spolehlivě a trvale utěsní netěsnosti, vlasové trhliny a menší netěsná místa. Tento výrobek je plně kompatibilní s nemrznoucími kapalinami a chladicími kapalinami, neutrální vůči pryži, plastům, lehkým a barevným kovům a hodí se pro uzavřené chladicí systémy.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Kompletně otevřete ventil topení. Motor by měl být zahřátý na provozní teplotu. Nádobku protřepejte a její obsah při běžícím motoru vlijte do chladicího okruhu. Doplněte chladicí vodu. Po naplnění nechte motor ještě dalších 10 minut běžet nebo proveďte zkušební jízdu. Zkontrolujte stav chladicí vody, odvzdušnění a těsnost systému. Vystačí na 10 l chladicí vody. U nákladních vozidel směšovací poměr max. 1 : 100. - **POZOR!** U chladicích systémů s filtry se prostředek k utěsnění chladiče nesmí použít. Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.