

Pokyny k použití

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo pro extrémní zatížení 20 g / 2898-555-100

Toto řídké 1-složkové kyanakrylátové sekundové lepidlo je bez rozpouštědel, v průběhu několika sekund slepí mnoho materiálů jako dřevo, kůži, keramiku, gumu atd., má vysokou tepelnou odolnost a šestkrát vyšší odolnost proti nárazu než běžná kyanoakrylátová sekundová lepidla. Teplotní odolnost se pohybuje od -50 °C do +130 °C.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Lepené plochy musejí být suché, zbavené prachu, bez oleje a maziv. Lepidlo naneste v tenké vrstvě na jednu stranu a spojované kusy stlačte dohromady. Pevnost se podle druhu materiálu dosáhne po 45 sekundách. Konečná pevnost se dosáhne po 24 hodinách.

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.