

Pokyny k použití

Kyanakrylátové sekundové lepidlo

2898-555-200

Toto neoznačené, řídké 1-komponentní kyanoakrylátové sekundové lepidlo je bez zápachu a v průběhu několika sekund extrémně silně slepí mnohé materiály, jako je dřevo, kůže, keramika, plasty, guma atd. Je vhodné i na pórovité materiály, zůstává pružné a má velmi vysokou odolnost proti nárazům. Tepelná odolnost je v rozmezí od -40 °C do +80 °C.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Lepené plochy musejí být suché, bez prachu, oleje a maziv. Na jednu stranu naneste tenkou vrstvu lepidla a spojte části, které se mají spojit. Pevnosti se v závislosti na druhu materiálu dosáhne po cca 5 až 90 sekundách. Konečné pevnosti se dosáhne po 24 hodinách.

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na www.normfest.com