

Pokyny k použití

Kyanoakrylátové lepidlo

20 g / 2898-556

Toto řídké 1složkové kyanoakrylátové vteřinové lepidlo dokáže během několika vteřin slepit mnoho různých materiálů, jako například dřevo, kůži, keramiku, plast, pryž atd. Je teplotně odolné od -30°C do 80°C.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Lepené plochy musí být suché, čisté, zbavené prachu a oleje a odmaštěné. Naneste z jedné strany tenkou vrstvu lepidla a díly krátce přitlačte k sobě. Počáteční pevnost je podle druhu materiálu dosažena po 3 až 60 vteřinách. Konečná pevnost je dosažena po 24 hodinách. Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.