

# Pokyny k použití

## Kompresorový olej do klimatizace pro chladivo R134a - Nízká viskozita 5000-220

PAG 46 je plně syntetický olej, který váže vodu a je vhodný na mazání všech pohyblivých dílů v kompresorech klimatizací. Chrání okruh klimatizace před korozí a vlhkostí, rovnoměrně se v ní rozděluje a zabezpečuje optimální zpětný tok do kompresoru.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Při použití oleje PAG dbejte na správnou třídu viskozity. Při plnění klimatizačního zařízení podle pokynů výrobce přidejte do klimatizačního systému.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!** Oleje PAG jsou hygroskopické (vážou vodu). Z tohoto důvodu ihned uzavřete otevřené plechovky. Zbývající olej se dá skladovat jen omezeně. To platí především pro nádrže s čerstvým olejem v klimatizačním servisním zařízení.

**POZOR!** Nevhodné pro chladivo R1234yf, hybridní auta, elektromobily a kompresory s elektrickým pohonem!

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.