

Pokyny k použití

Kompresorový olej do klimatizace pro chladivo R134a - Nízká viskozita 5000-221

PAG 100 je plně syntetický olej, který váže vodu a je vhodný na mazání všech pohyblivých dílů v kompresorech klimatizací. Chrání okruh klimatizace před korozí a vlhkostí, rovnoměrně se v ní rozděluje a zabezpečuje optimální zpětný tok do kompresoru.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Při použití oleje PAG dbejte na správnou třídu viskozity. Při plnění klimatizačního zařízení podle pokynů výrobce přidejte do klimatizačního systému.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Oleje PAG jsou hygrokopické (vážou vodu). Z tohoto důvodu ihned uzavřete otevřené plechovky. Zbývající olej se dá skladovat jen omezeně. To platí především pro nádrže s čerstvým olejem v klimatizačním servisním zařízení.

POZOR! Nevhodné pro chladivo R1234yf, hybridní auta, elektromobily a kompresory s elektrickým pohonem!

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.