

Pokyny k použití

UV kapalina na vyhledávání netěsností 5000-306

UV Flex je fluorescenční kapalina bez rozpouštědel určená k hledání netěsností chladicích zařízení a klimatizací, které jsou naplněné chladivem R134a nebo R1234yf a chladicím strojním olejem na bázi polyalkylenglykolu, minerálních olejů nebo esterů. Výrobek nenarušuje O-kroužky a těsnění a je zcela neškodný pro všechny klimatizace ve vozidlech a servisní přístroje pro klimatizaci. Po použití může UV kapalina k hledání netěsností zůstat v okruhu klimatizace. Výrobek je vhodný i pro hybridní vozidla.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Dávkování se provádí pomocí dávkovací nádoby a odpovídá 5 ml na jedno použití.

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na www.normfest.com