

Technický list

Blikající výstražné světlo mini se 2 LEDkami 1001-187-1

Tento LED modul je zapotřebí v užitkových vozech, které jsou vybaveny palubním počítačem a kontrolou napětí, pokud se tyto vozidla přestaví na světelné zdroje LED nebo koncové svítidla LED.

Světelné zdroje LED mají nižší odpor (menší spotřebu elektřiny) než konvenční světelné zdroje s žhavicím vláknem.

Tento nižší odpor řídicí přístroj rozpozná a pošle hlášení poruchy do palubového počítače vozidla. Tím se na displeji zobrazí hlášení poruchy, např. „brzdové světlo nefunkční“ nebo „provozní světlo nefunkční“!

Ve skutečnosti ale světelný zdroj LED není rozbitý, původem hlášení poruchy je pouze nízký odpor (nízká spotřeba elektřiny).

bliká jak dozadu, tak do stran
absolutně plochý

Provozní napětí: 12 V/24 V

Výkon: 4 watt

Rozměry: 85 mm x 85 mm x 110 mm

Montážní výška: 12 mm

k zajištění zvedacích plošin



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz

