

Technický list

Startovací sada vrtáků Stratus HP3

2,0-8,0, pravořezné, křížové broušení, DIN 338

1900-96



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



Úhel šroubovice 40°

Vhodné zejména pro akumulátorové a ruční vrtačky

Rozměrová přesnost: přesně kulaté otvory až do konce

135° turbo břit s křížovým broušením

Není nutné žádné středové děrování

Nejrychlejší postup vrtání

Vrtání na zakřivených plochách - velmi dobré chování při vrtání

Snížení přítlaku

Krátký, typ W

DIN 338, HSS-Co 5%

Černá a zlatá tepelná úprava

Sníží tepelné zatížení vrtáku

Stopka TRICON:

Zabraňuje protáčení ve sklíčidle - nedochází tedy k poškození vrtáku

Pozitivní zajištění ve sklíčidle vrtáku

Bezpečné a pevné upnutí, zejména v

rychloupínacím vrtacím sklíčidle

Optimální přenos síly na hrot, kde je síla potřebná

Obsah sady:

1 x 4629-20 Stratus spirálový vrták HSS-Co 2,0 mm

1 x 4629-30 Stratus spirálový vrták HSS-Co 3,0 mm

1 x 4629-40 Stratus spirálový vrták HSS-Co 4,0 mm

1 x 4629-50 Stratus spirálový vrták HSS-Co 5,0 mm

1 x 4629-60 Stratus spirálový vrták HSS-Co 6,0 mm

1 x 4629-80 Stratus spirálový vrták HSS-Co 8,0 mm

Oblasti použití

Vhodné zejména pro tvrdé materiály, jako jsou nerezové oceli odolné proti korozi, kyselinám a žaru (A2 + A4), titan a slitiny hliníku až do pevnosti 850 N/mm². Nejlepší výkon do tloušťky materiálu 5 mm.