

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Matovací pasta Scraper

1 litr / 2000-314-1



Matovací pasta Scraper je čistící pasta na vodní bázi pro přípravu povrchu nátěrových hmot. Scraper poskytuje rovnoměrný povrch, zlepšuje přilnavost barvy a odstraňuje zbytky, které by mohly zhoršit přilnavost barvy. Může být použit na všechny současné vrchní nátěry na vrchní nátěr, vrchní nátěry s vysokým obsahem sušiny (HS), se středním obsahem sušiny (MS) a vodou ředitelné vrchní nátěry OEM / OEM.

Pro přípravu míst pro „rozstřiky“ -
Doporučujeme používat v kombinaci s brusným
rounem -
Matování bez hlubokých rýh



Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím dobře protřepat. Umyjte všechny velké částice nečistot, které by mohly poškrábat povrch. Navlhčete brusné rouno čistou, uvolněnou (Prilwasserovou) vodou. Naneste produkt na abrazivní rouno nebo přímo na plech karoserie (počítejte s přibližně 10 g na průměrnou velikost plechového dílu). Povrch otírejte středním až pevným tlakem tak, že povrch opracujete křížem, dokud nebude plech důkladně čistý a nedosáhnete požadované kvality matného povrchu. Zbytky odstraňte hadříkem a poté povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Poté postupujte podle pravidelného procesu malování.

Bez silikonu, rozpouštědel a těkavých organických látek ve vodě! Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Scraper slouží k předběžnému ošetření plechů karoserie, k posílení nových lakýrnických prací, při provádění lokálních oprav a pro přípravu čírého laku.

Scraper zlepšuje přilnavost vrstvy laku vytvořením hladkého rovného povrchu a zabraňuje „bobtnání“ ve slepých oblastech. Scraper zabraňuje i problémům se škrábanci a „telegrafními dráty“ (jemné čáry), jež někdy prosvítají přes vrstvu čírého laku.

Nezabarvuje tvarované díly k pryže nebo ozdobné lišty. Scraper je bez silikonu, rozpouštědel a těkavých, organických obsažených látek na bázi vody.

technická data

Obsah: 1 ltr.

Forma: pastovitá

Barva: světle šedá

Zápach: charakteristický

Základ: (R) -p-mentha-1,8-dien

Hodnota pH: 7

Bod varu: 100 ° C

Tlak páry: 2,3 kPa při 20 ° C

Hustota: 1,38 g / ml při 20 ° C

rozpustnost ve vodě: mísitelný
Viskozita: 9000 mPas při 20 ° C

Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.