

Technický list

Dlouhodobá konzervace Paint Guard

500 ml / 2000-331-500

Paint-Guard je dlouhodobý tmel pro všechny známé automobily, nákladní automobily, karavany a barvy na čluny. Speciální směs PTFE a akrylových pryskyřic zajišťuje vynikající ochranu barvy a UV záření a zanechává povrch s hlubokým leskem.

Bez těkavých silikonů a aromatických rozpouštědel.

Ruční zpracování
extra UV ochrana pro dlouhodobé uchování vrstvy barvy
zanechává hluboký lesk
bez těkavých silikonů



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 907548

Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Povrch, který se má utěsnit, musí být čistý, suchý a bez zbytků, jako je leštidlo nebo dehet. Naneste na povrch tenkou rovnoměrnou vrstvu Paint Guard po částech čistým suchým hadříkem. Nechte těsnící hmotu asi 2 až 3 minuty vsáknout a poté povrch laku vyleštete suchým hadříkem z mikrovlákna na vysoký lesk.

DŮLEŽITÉ! Chraňte ošetřené povrchy před deštěm a vlhkostí po dobu 1 hodiny a vozidlo týden nemyjte.

NEBEZPEČÍ! Ošetřujte vozidlo po částech! Nepoužívejte příliš mnoho materiálu a neaplikujte na přímé sluneční světlo nebo na horké povrchy!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Paint Guard funguje jako dlouhodobá ochrana a lze použít na všechny známé laky. Například na osobních automobilech, nákladních automobilech, karavanech a dokonce i pro laky člunů.

technická data

Nádoba: 500 ml

Barva: slonová kost

Základ: PTFE, akrylové pryskyřice, vosky, netěkavé silikony, nearomatická rozpouštědla.

Viskozita: silná

Doba použitelnosti: 12 měsíců

Hodnota pH: 8