

Technický list

Impregnace látkových povrchů Roof Guard Plus 2000-332-300

Roof-Guard je těsnění pro impregnaci kabrioletů, látkových sedadel a koberců vozidel. Aby bylo dosaženo komplexní ochrany, musí být celý povrch nastříkán napříč, aniž by došlo k namáčení tkaniny. Těsnění je založeno na rozpuštěných PTFE pryskyřicích, které se následně na povrchu odlupují a tvoří ochrannou vrstvu. Pokud by byla tkanina nasáklá, trvalo by dlouho, než by odvětrala a produkt by se pravděpodobně předčasně vymyl. Je proto vhodné věnovat mu pozornost. Při správném použití je konečné pevnosti dosaženo po 24 hodinách.

Ochranný přípravek pro tkaniny
Snadné použití s aplikační lahvíčkou
Zabraňuje pronikání nečistot a tekutin



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Roof-Guard impregnuje střechy kabrioletů, střechy kabrioletů, látková sedadla a koberce vozidel. Roof-Guard zároveň chrání předměty před předčasným vyblednutím pomocí UV ochrany. Kabriolety se obvykle často otevírají a zavírají. Tento proces zmačká látku a může způsobit porušení ochranné vrstvy v tomto místě. Pokud je to poznat, můžete proceduru buď zopakovat, nebo aplikovat malé množství tepla, například fénem. To znamená, že se molekuly znovu po zahřátí navzájem spojí a je opět zaručena vodoodpudivá povrchová ochrana.

Celá oblast by měla být nastříkána opatrně v křížovém vzoru, přičemž dávejte pozor, abyste látku nenamočili. Výrobek používejte ve vzdálenosti asi 30 cm od zpracovávaného povrchu. Měl by být používán pouze v dobře větraných místnostech. Pokud není možné ponechat okno ve vozidlech otevřené, je nutné nosit respirátor.