

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Keramické těsnění Ceramic Shield 9H Set 2000-333



Keramicko-křemenné dlouhodobé těsnění Normfest tvoří trvalé spojení s povrchem barvy a chrání před vlivy prostředí, chemikáliemi (pH mezi 2 a 12), korozí, špínou a UV paprsky. Dlouhodobé utěsnění se nanáší na povrch barvy a zajišťuje tak povrch odolný proti poškrábání (stupeň tvrdosti 9 h) a odpuzující nečistoty. Zvyšuje se životnost připraveného povrchu laku a je chráněn stupeň lesku. Perfektní dlouhodobá ochrana, která pokryje tělo jako druhá kůže a vydrží až 3 roky.

Dlouhodobé keramické těsnění
Odolnost proti poškrábání 9H
Maximální lesk
Ochrana proti UV záření
Snadná aplikace
povrch je utěsněn až 3 roky po aplikaci

Obsah:

30 ml keramického křemenného dlouhodobého tmelu
185ml Surface Control - Vysoce aktivní čisticí, odmašťovací a kontrolní sprej (č. produktu 2000-28-185)
1x pipeta
1x aplikační blok
3x hadřík na vázání prachu, světle modrý 30x38cm
2x hedvábná utěrka 12x12cm
2x utěrka z mikrovlákna, tyrkysová 40x40cm (kat. č. 2000-940-40)
1 pár jednorázových rukavic
Návod k použití



Pokyny k použití

Dodržujte přiložený návod k použití!

Důležité informace pro uživatele

Před dlouhodobým utěsněním keramicko-křemene Normfest je třeba z povrchu barvy odstranit všechny škrábance, stopy po broušení a hologramy pomocí brusky Normfest a lesků s leskem.

Chcete-li použít toto dlouhodobé utěsnění, musí být vozidlo v bezprašném prostředí a bez přímého slunečního záření v hale. Pak tam zůstaňte alespoň 12 hodin, protože fáze vytvrzování je dokončena až po 12 hodinách. Fázi vytvrzování lze urychlit infračerveným zářením (2x 5 minut při 65 ° C). Pro zpracování je ideální pokojová teplota 15 ° C až 25 ° C.

Nebezpečí! Pamatujte, že může trvat až 5 dní, než se dlouhodobé těsnění zcela vytvrdí, v závislosti na teplotě. Proto doporučujeme vozidlo umýt nejdříve 5 dní po aplikaci dlouhodobého tmelu!

Odmaštění a čištění před nanesením dlouhodobého tmelu

Před použitím tohoto dlouhodobého těsnění musí být připravený povrch barvy důkladně odmaštěn a vyčištěn. Optimální výsledky zajišťuje kontrolní sprej Normfest „Surface Control“. Odmašťuje a zcela odstraňuje všechny možné zbytky leštidla a jiné nečistoty, stejně jako silikony.

Důležité! Nepoužívejte kontrolní sprej Normfest „Surface Control“ na čerstvě natřené povrchy! Neaplikujte na přímé sluneční světlo! Ne na plast, gumu nebo vinyl! Povrchy, které mají být ošetřeny, by měly být chladné!

Nastříkejte produkt na ošetřovaný povrch a otřete jej hadříkem, který nepouští vlákna. Je-li povrch stále vlhký, otřete jej druhým hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. Doporučujeme pracovat po částech. K otření povrchu doporučujeme světle modré hadříky pohlcující prach, které jsou součástí sady.

Aplikace dlouhodobého utěsnění

Poznámka! Doporučujeme používat jednorázové rukavice (jsou součástí sady)!

Omotejte dodaný hedvábný hadřík (12 x 12 cm) kolem aplikačního bloku. Pomocí pipety vytáhněte z lahve dlouhodobé těsnění. Naneste obsah pipety na hedvábný hadřík. Poté rovnoměrně naneste příčně na plochu maximálně 60x60cm. Poté v závislosti na klimatu počkejte 3–5 minut (max. 5 minut) a vyleštěte tyrkysovou utěrkou z mikrovlákna (40 x 40 cm), která je součástí sady. U větších ploch pracujte zvenčí dovnitř.

Přeložte látku z mikrovlákna a pokračujte v leštění. Může být nutné několikrát vyleštit, aby se odstranily všechny zbytky a dosáhl vysokého lesku.

Jedna směna vydrží až 3 roky. Opakovaná aplikace po fázi vytvrzování zvyšuje trvanlivost, účinnost a ochranu. Vytvrzený povlak lze odstranit pouze broušením.

NEBEZPEČÍ! Chraňte před mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

Obsah:

- 30ml dlouhodobé těsnění z keramiky a křemene
- 185ml Surface Control - vysoce aktivní čistič, odmašťovač a kontrolní sprej (č. Položky 2000-28-185)
- 1x pipeta
- 1x aplikační blok
- 3x prachovka, světle modrá 30x38cm
- 2x hedvábný šátek 12x12cm
- 2x hadřík z mikrovlákna, tyrkysový 40x40cm (č. Položky 2000-940-40)
- 1 pár jednorázových rukavic
- Návod k použití

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.