

Technický list

Vysoce výkonná brusná pasta Scratch Cut 2000-341-500

SCRATCH CUT je vysoce výkonná brusná pasta pro odstraňování různě hlubokých škrábanců a silných oxidací v bezbarvé vrstvě laku a gel laku. Brusná pasta je vhodná pro širokou škálu nátěrů, jako jsou vodou ředitelné, HS, MS, infračervené, dvousložkové, celulózkové, syntetické, akrylátové a výrobcem určené barvy, včetně bezbarvých laků odolných proti poškrábání. Mikropřesné brusné částice z vysoce kvalitního oxidu hlinitého vytvářejí vysokou míru odstranění s maximálním leskem při nízkém tepelném vývoji a prodloužená doba zpracování zabraňuje vysychání.

Lešticí pasta pro první krok našeho dvoustupňového lešticího systému extrémně rychlé a dokonalé dosažení k požadovanému výsledku leštění extrémně vysoká míra úběru s technologií DRA vysoký stupeň lesku bez silikonu a amoniaku bez zesilovačů lesku dlouhá doba zpracování vhodný pro všechny automobilové a lodní nátěrové systémy včetně HS, MS, 1K laků, akrylových, celulózkových a syntetických laků.

pro extrémně mnoho hlubokých a silných škrábanců doporučujeme použít naše lešticí kotouče z ovčího rouna (kat. č. 2000-350-...). Pro středně silné škrábance nebo silně zoxidované laky doporučujeme použít naše bílé lešticí kotouče (č. výr. 2000-357-...). Pro obzvláště jemné nebo čerstvé laky doporučujeme použít naše oranžové lešticí kotouče (č. výr. 2000-352-...).



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití:

Před použitím nádobu protřepejte. Naneste malé množství na ošetřovaný povrch a rovnoměrně rozetřete pomocí lešticího kotouče. Ošetřovaný povrch zpracováváte středním tlakem, dokud neodstraníte škrábance a nedokonalosti. Jakmile povrch dosáhne požadovaného stavu, snižte tlak. Doporučujeme pracovat křížovým vzorem. Zbytky leštění odstraňte měkkým a čistým hadříkem.

Rotační stroje : 1 000 - 1 800 otáček za minutu

Excentrické stroje : 1 700 - 2 200 otáček za minutu

Odstranění a lesk jsou ovlivněny použitím různých leštících kotoučů. Řiďte se prosím našimi doporučeními. Doporučujeme používat excentrický stroj!

POZNÁMKA! Pro dokonalý výsledek doporučujeme v následujícím pracovním kroku použít naši leštěnku proti hologramům s vysokým leskem Scratch Finish

POZOR: Chraňte před mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Vzhledem k velkému množství aplikací a podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit, však nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech. Doporučujeme, abyste si vždy prováděli vlastní testy.