

# Technický list



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

## Středně brousící pasta Střední stírače

1 kg / 2000-342



SCRATCH OFF MEDIUM je jemná brusná pasta pro odstranění středních škrábanců v čirém nátěru čerstvého a použitého laku. Pasta je vhodná pro různé barvy, jako jsou barvy na vodní bázi, HS vysoce tuhé, MS, infračervené, dvousložkové, celulózové, syntetické, akrylové a barvy výrobce, včetně čirých laků odolných proti poškrábání. Mikroabrazivní částice vyrobené z vysoce kvalitního oxidu hlinitého vytvářejí vysokou rychlost úběru materiálu s maximální úrovní fyzického lesku s nízkou tvorbou tepla a delší doba zpracování brání vysychání.

Bez silikonu, bez rozpouštědel a bez kosmetických olejů!

odstraňuje střední škrábance  
zcela odstraní škrábance (bez výplní)  
Zpracování bez vody  
dlouhá doba zpracování  
zanechává vynikající lesklý povrch  
bez silikonu

Rotační stroje: 1 000 - 1 800 ot./min  
Excentrické stroje: 1 700 - 2 200 ot./min

## Pokyny k použití

Před použitím nádobu protřepejte. Naneste malé množství prostředku SCRATCH OFF MEDIUM na zpracováváný povrch a pomocí leštícího talíře jej rovnoměrně rozložte. Zpracováváný povrch pracujte se středním tlakem, dokud nebudou odstraněny škrábance a nerovnosti. Jakmile se povrch uvolní, snižte tlak. Po vyleštění odstraňte zbytky leštění měkkým čistým hadříkem a povrch vyleštěte. Mějte na paměti! Veškerý prach a zbytky brusné pasty je třeba před leštěním setřít.

Rotační stroje: 1 000 - 1 800 ot./min  
Excentrické stroje: 1 700 - 2 200 ot./min

Odstranění a lesk jsou ovlivněny použitím různých leštících kotoučů. Přečtěte si prosím naše doporučení na štítku.

Naše doporučení pro zpracování: Normfest leštící houba oranžová v kombinaci s excentrickým strojem!

**NEBEZPEČÍ!** Chraňte před mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínkám skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě. To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Scratch Off Ultra se používá na všechny automobilové laky včetně vodní báze, vysoce pevné HS, MS, infračervené povlaky, tvrzené, nátěrové hmoty dvousložkové, akrylové, celulózi, syntetické a nátěrových hmot včetně čirých laků i na čiré laky odolné proti poškrábání.

### **technická data**

Složení: emulze obsahující inertní plniva, povrchově aktivní látky a zahušťovadla.

Vzhled: světle modrá pasta

Zápach: charakteristický

pH: 9,0 - 9,5

Teplota: 74 ° C

Rozpustnost: mísitelný s vodou

Skladovatelnost: minimálně 2 roky při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem.

Balení: 1 kg