

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Brusná pasta, jemná Scratch Finish

1 kg / 2000-343



SCRATCH FINISH je jemná brusná pasta, která vyleští mírné stopy po používání na lakovaných površích v jednom pracovním úkonu bez hologramu na úroveň extrémního fyzického lesku. Pasta je vhodná pro množství laků, jako jsou například laky na bázi vody, HS vysoce trvanlivé laky, MS laky, infračervené, dvousložkové, celulózové, syntetické, akrylové a výrobní laky, včetně průsvitných laků odolných proti poškrábání. Ultrajemné brusné částice z kvalitního oxidu hlinitého zabezpečují při nízkém vývinu tepla maximální fyzický stupeň lesku a prodloužená doba zpracování zabraňuje přischnutí.

Neobsahuje silikony, čpavek ani kosmetické oleje!

Odstraňuje lehké škrábance

odstraňuje škrábance zcela (bez plniv)

Dlouhodobá účinnost

Zanechává jedinečný hluboký lesk

Vhodné i na ruční zpracování

Bez silikonu a vosku

Otáčky - leštička: 800-1500 U / min

Otáčky - excentrická leštička: 1700-2200 U / min

Pokyny k použití

Před použitím nádobu protřepete. Naneste pastu SCRATCH FINISH na povrch, který se má ošetřit, a rovnoměrně ji pomocí lešticího padu rozetřete. Přeleštíte povrch pomocí stroje a snížíte tlak, jakmile se povrch vyhladí. Dále přecházejte po povrchu bez tlaku a na závěr odstraňte případné zbytky utěrkou z mikrovlákna. Pamatujte! Všechny zbytky prachu a brusné pasty se před leštěním musí setřít.

Rotační stroje : 800 – 1 500 ot./min.

Excentrické stroje : 1 700 – 2 200 ot./min.

Použití rozdílných lešticích kotoučů ovlivňuje úběr a lesk. Řiďte se přitom našimi doporučeními uvedeným na etiketě.

Naše doporučení pro zpracování: Normfest oranžová lešticí houba a/nebo černá v kombinaci s excentrickým strojem!

POZOR! Chraňte před mrazem a uskladněte při pokojové teplotě!

Tímto upozorněním vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.

Oblasti použití

Scratch Off ULtra se používá na všechny automobilové laky včetně vodní báze, vysoce pevné HS, MS, infračervené povlaky, tvrzené, nátěrové hmoty dvousložkové, akrylové, celulózi, syntetické a nátěrových hmot včetně čirých laků i na čiré laky odolné proti poškrábání.

technická data

Složení: inertní anorganická abrazivní emulze, obsahuje emulgátory a zahušťovadla

Vzhled: tmavě šedá

Zápach: charakteristicky

pH: $8,0 \pm 0,5$

Bod vzplanutí: 74 ° C

VOC: 79,3 g / l

Rozpustnost: rozpustný ve vodě

Doba použitelnosti: 2 roky při pokojové teplotě. Chránit před mrazem.

Balení: 1 kg.