

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Power Wash Power Wash

30 litrů / 2000-402-30



Power-Wash je šampon na mytí aut bez obsahu fosfátů a AOX a PH neutrální pro mytí všech vozidel v automatických myčkách a samoobslužných systémech. Aktivní čisticí přísady 100% zapouzdřují rozpuštěné částice nečistot, vytvářejí mazací film a s vodou zajišťují jemné odstranění rozpuštěných částic nečistot. Power-Wash je vhodný také pro systémy se systémem zpětného získávání vody.

k čištění vozidel a vytvoření kluzkého filmu v mycí lince: nezředěné

1:1 pomocí dávkovací pumpy (nastavení 8-15 ml) s přístrojem: zředěné až na poměr 1:500 (podle míry znečištění)

ručně: zředěné až na poměr 1:50 (podle míry znečištění)

Pokyny k použití

Dávkování:

Mycí systém: podle typu zařízení nastavte čistý nebo 1: 1 pomocí dávkovacího čerpadla (nastavení 8-15 ml).

Strojově: zřed'te až 1: 500 (v závislosti na znečištění)

Ručně: zřed'te až 1:50 (v závislosti na znečištění)

Důležité! Nastavení smí provádět pouze vyškolený odborník.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.

Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Power Wash se používá v portálových mycích linkách autosalonů.

technická data

Obsah: 30 litrů

Forma: kapalina

Barva žlutá

Základ: Kyselina benzensulfonová, mono-C10-16-alkylderiváty,

Na soli

Zápach: charakteristický

Hodnota pH: přibližně 7

Bod varu: 100 ° C

Tlak páry: 2,3 kPa při 20 ° C

Hustota: 1,01 g / ml při 20 ° C

Rozpustnost ve vodě: mísitelný