

# Technický list

## Urychlovač sušení Speed-Dry

30 litrů / 2000-404-30

Speed Dry je kapalná sušička bez obsahu fosfátů, AOX a silikonu pro použití v automatických myčkách automobilů, stejně jako samoobslužné systémy s fénováním. Speciální kombinace aktivních složek urychluje proces sušení roztržením vodního filmu na velké ploše a současně zajišťuje zářivý, lesklý povrch vozidla. Speed Dry je vhodný také pro systémy se systémem zpětného získávání vody.

pro podpoření vysoušení roztrháním vodního filmu  
Mycí linka: nezředěné  
1:1 pomocí dávkovací pumpy (nastavení 8-20ml)



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



4 034138 202131

## Pokyny k použití

Dávkování:

Mycí systém: v závislosti na typu zařízení, čistý nebo 1: 1 pomocí dávkovacího čerpadla (nastavení 8-20 ml)

Důležité! Nastavení smí provádět pouze vyškolený odborník.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.

Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Deep Shine se používá v portálových mycích linkách autosalonů.

## technická data

Obsah: 30 ml

Forma: kapalina

Barva: šedozelená

Základ: propan-2-ol, 2- (2-butoxyethoxy) ethanol,

Triethanolamine ester quat

Zápach: charakteristický

Hodnota pH: přibližně 4

Bod varu: > 80 ° C

Hustota: 0,99 g / ml při 20 ° C

Rozpustnost ve vodě: mísitelný