

Technický list

Startovací sada

Repos

2700-001

REPOS MMA (výr. Č. 2700-20)

pro připojení různých podkladů, jako jsou: držák sluneční clony, plastové opláštění, uhlík na oceli, hliníkové díly na ocelovém podkladu a mnoho dalšího.

Ize použit bez chemického nebo mechanického předčištění

má enormní pevnost ve smyku v tahu 35 MPa bez rozpouštědel a těkavých organických sloučenin

Teplota zpracování: 10 ° C až 30 ° C

teplotně odolný: -50 ° C až 120 ° C

Po cca 15 minutách osušte na dotek.

po cca 24 hodinách zcela suchý

REPOS rychlý (položka č. 2700-15)

pro lepení PVC, GRP, oceli a hliníku

pro rozsáhlé opravy a komplikované modelování

Čas pádu: 90 s

Ize brousit po cca 15 minutách

bez rozpouštědel

REPOS (položka č. 2700-10)

pro lepení PVC, GRP, oceli a hliníku

pro rozsáhlé opravy a komplikované modelování

Čas pádu: 5 min.

Ize brousit po cca 90 min.

bez rozpouštědel

Technické listy, poznámky k aplikacím, bezpečnostní listy, videa a mnoho dalšího naleznete na příslušných stránkách produktů.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz

