

Technický list

Repos Fast Protect 50ml 2700-11

bez nutnosti školení, protože obsah diisokyanátu je nižší než 0,1 %.

Bez rozpouštědel

Následné zpracování, jako je broušení, vrtání a řezání závitů po cca 30 minutách

Znovuobnovitelný po 60 minutách

Odolný vůči vodě, olejům, pohonným hmotám, rozpouštědlům, kyselinám a louhům



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Opravy děr a prasklin (např. PU výlisky, radiátory atd.)

Sendvičové panely, nástavby, velké krycí panely, kryty, lišty, vnitřní prvky, ochrana hran.

Instalační prvky

Lepení dřevěných podlah na ocelové trubkové rámy

Vnější obložení

Díly z laminátu v přední a zadní části

Těsnění překrývajících se plechů, profilů, mokrých komor, poklopů, klapek

Těsnění švů

Lepení skořepin sedadel

Lepení přístrojových desek

Lepení ve dveřích (např. nárazové podložky)

Upevnění panelů

Lepení upevňovacích prvků pro individuální nastavení panelů vozidla

Lepení panelů palubní desky

Obložení zavazadlového prostoru

Pevné lepení plastových dílů

technická data

Teplotní odolnost od -40 do +100 stupňů

Doba zpracování 90 s.

Možnost opracování 30 minut