

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Ochrana dutin

Protector

400 ml / 2892-997

Protector je vysoce kvalitní prostředek proti korozi bez obsahu silikonu pro dutiny ve vozidlech. Po zaschnutí vytvoří Protector na kovových površích světlý, neporézní, elastický a extrémně pevně přilnavý ochranný film, který je neklouzavý, tj. Nelepivý. Je teplotně odolný od -30 ° C do 90 ° C, infiltruje a vytěsňuje vlhkost, proniká rzi a brání další rezivění. Dodaná hadice umožňuje optimální smáčení i těžko přístupných dutin.

teplotní odolnost od -30 °C do +90 °C
s dodanou hadicí jsou dosažitelná i obtížně přístupné dutiny
umožňuje optimální smáčení chráněných míst
NEOBSAHUJE silikonu!
transparentní



Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Z chráněných povrchů odstraňte hrubou rzi, prach a mastnotu, holé části napanetrujte. Nastříkejte rovnoměrně na tenké plochy a nechte zaschnout. Není nutná žádná další následná léčba. - Teplota aplikace by měla být mezi 15 ° C a 35 ° C. - Barva: průhledná - S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Protector je speciálně vyvinutý antikorozi prostředek pro vozidla, stroje, přístroje a provozní zařízení všeho druhu. Po uschnutí vytvoří Protector na kovových plochách světlý, elastický a mimořádně přilnavý ochranný film bez pórů, který je pevný na omak, tudíž není lepivý.

Tento ochranný film má schopnost infiltrace vody. Tvoří se antikorozi vrstvu odpuzující nečistoty lze použít v teplotním rozsahu od -30 °C do +90 °C. Výrobek se používá převážně ke konzervaci dutin motorových vozidel, jakož i k ochraně proti korodujícímu účinku vody, kondenzující vody a rozpouštěcích prostředků. Dalšími oblastmi použití jsou rohy, spáry a úhelníky na podvozku a podlaze karoserie. Po opravářských pracích již není jinak dostupná první ochrana proti korozi k dispozici a musí se znovu vytvořit. I u úpravy cenných veteránů je konzervace karoserie nepostradatelná. Při poškození laku, jež nelze neprodleně odstranit, ochrana dutin Protector dočasně zabrání rezavění.

technická data

Obsah: 400 ml

Ochrana dutin chráníčů se speciálním nástřikovým adaptérem a 50 cm hadicí.

Vysoce kvalitní parafiny, přísady, rozpouštědla a stlačený plyn propan-butan (neobsahuje silikon na straně formulace)

Protector neobsahuje CFC ani CHC.

Zpracovaný produkt odpovídá WGK 0 v konečném stavu ochrany.