

# Technický list

## Univerzální tmel včetně tvrdidla (2893-139)

**Uni**

2 kg / 2893-106-9



Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

Univerzální výplň se používá k opravám a vyplňování menších ploch, nerovností a rýh. Lepí se na hliník, plasty a ocel, ale NE na pozinkovanou ocel!

k vyplnění menších ploch, nerovností a rýh  
přílnavost k hliníku, umělé hmotě a oceli (nikoli k pozinkované oceli)



## Pokyny k použití

Aplikace: Povrch opatrně odmaštěte, očistěte a obruste. Odstraňte plnivo a opatrně promíchejte v poměru 100 g plniva k 2-3 g tužidla a aplikujte během 4-6 minut (při 20 ° C). Teplo urychluje proces kalení. Vyrovnaný povrch lze brousit po pouhých 20–25 minutách. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Tento univerzální polyesterový vyplňovací tmel a tmel k vyplňování tahem slouží k vyrovnání nerovností a vypuklin na karoserii v oblasti osobních, nákladních a kolejových vozidel. Přesvědčuje svojí vynikající přímou přílnavostí na normálních pleších, dřevě, betonu, jakož i na plastových plochách zesílených skleněnými vlákny. Jeho smetanově krémová konzistence zaručuje bezproblémové nanášení bez pórů. Již po krátké době tmel vytvrdne bez smrštění a lze jej velice snadno brousit. Vyvážená tixotropie umožňuje mimo jiné svižné vyplňování středních nerovností na svislých plochách.