

Technický list

**Tmel se skelným vláknem vč.
tvrdidla (2893-139)
Compound**
1,8 kg / 2893-109-9



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Stěrka ze skleněných vláken se používá k opravě a vyplnění menších ploch, děr, hrbolek a trhlin. Díky obsaženým skleněným vláknům má toto plnivo velmi vysokou mechanickou pevnost a dobré plnicí vlastnosti. Nabízí vynikající přímou přilnavost na zdrsňeném a kovovém povrchu i na mnoha plastech.

vyplňuje menší plochy, dírký, nerovnosti a trhliny
přilnavý ke zdrsňeným kovovým podkladům a
k mnoha plastům

Pokyny k použití

Aplikace: Povrch opatrně odmaštěte, očistěte a obrouste. Odstraňte plnivo a opatrně promíchejte v poměru 100 g plniva k 2-3 g tužidla a aplikujte během 4-6 minut (při 20 ° C). Teplo urychluje proces kalení. Vyrovnaný povrch lze brousit po pouhých 20-30 minutách. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Tento tmel se skleněnými vlákny byl navržen k překrytí děr a trhlin, jakož i k zesílení zkorodovaných plechů a profilů. Lze jej velice dobře nanášet, je absolutně pevný, jakož i hydrofobní. Tmel přesvědčuje svojí optimální intenzitou vyplňování, jakož i svojí vynikající přímou přilnavostí na zdrsňeném kovovém podkladu, jakož i na betonu, dřevě a plastových plochách zesílených skleněnými vlákny.