

Technický list

Čistič lepených ploch

Glue-Ex

1000ml / 2893-200-10

Glue-Ex je ideální produkt pro čištění a odmašťování povrchů, které mají být lepeny.

ideální čisticí prostředek pro čištění ploch, které mají být polepeny

lze použít na všech podkladech v oblasti automobilů, kromě umělých hmot bezbarvý



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 201233

Pokyny k použití

Aplikace: Glue-Ex položte na hadřík a vtěrete do povrchů, které se mají očistit. Zkontrolujte kompatibilitu plastů na neviditelných místech. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Glue-Ex lze aplikovat na všechny podklady v oblasti motorových vozidel. Kromě plastů. Ty předem otestujte pomocí Glue-Ex na neviditelných místech.

technická data

Obsah: 1 litr
Forma: kapalina
Barva: bezbarvý
Základ: Nafta (ropná) upravená vodíkem
Zápach: charakteristický
Bod varu: 80 - 110 ° C
Bod vzplanutí: -18 ° C
Hořlavost: 250 ° C
Dolní mez výbušnosti: 0,8 obj.%
Horní mez výbušnosti: 8,0 obj.%
Tlak páry: 7,5 kPa
Hustota: 0,7075 g / ml při 20 ° C
Rozpustnost ve vodě: 0,02 g / l
Viskozita: <7 mm² / s při 40 ° C
Teplota tání: -40 ° C