

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Lak ve spreji černý lesklý 400 ml / 2893-885

RAL9005 black-glossy je vysoce kvalitní a rychleschnoucí nitro kombinovaná barva s dobrými adhezivními vlastnostmi na plech, kov, plast a dřevo. Vysoký obsah pevných látek zajišťuje velmi vysoké krytí a povrch odolný proti poškrábání a extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům.

tento RAL lakovací sprej se vyznačuje dobrým průběhem a vysokou krycí schopností s barevnou věrností



Pokyny k použití

Aplikace: Ošetřený povrch očistěte od rzi, nečistot atd., Nechejte lakovaný povrch zaschnout, obruste a natřete základním nátěrem. Před stříkáním plechovku důkladně asi 2 minuty protřepejte. Vyzkoušejte nástřík, porovnejte s barevným odstínem a naneste několik vrstev v křížové vrstvě se vzdáleností nástříku přibližně 30 cm. Po dokončení procesu lakování otočte plechovku a vyprázdněte ventil. Doby schnutí při 20 ° C: suché po 10 minutách, po 20 minutách bez lepení, po 60 minutách odolné proti dotyku, po 24 hodinách zcela suché. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Lze aplikovat na podklady, jako je dřevo, kov, látka, kámen, keramika, sklo, lakovatelné plasty, beton a proutěné zboží.