

Technický list

Značkovací sprej Marker

500 ml, červená / 2893-886-2

vysoce kvalitní, rychleschnoucí speciální lak
odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím
dobré adhezni vlastnosti
vysoký obsah pevných látek
velmi vysoká krycí schopnost a svítivost
360° ventil umožňuje všestranné značení



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití: Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý. Před nástřikem plechovku důkladně protřepejte po dobu přibližně 2 minut. Zkušebně nastříkejte a naneste v požadované šířce. Vytvrzování probíhá po 16 hodinách při 20 °C. Po ukončení natírání otočte plechovku dnem vzhůru a stříkejte prázdným ventilem. **DŮLEŽITÉ:** Před použitím uveďte plechovku do pokojové teploty! Aplikační teplota se pohybuje v rozmezí +10°C až +25°C! Stříkejte pouze za suchého počasí a na místech chráněných před větrem! Účelem těchto informací je poradit vám podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Vzhledem k velkému množství aplikací a podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit, však nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky zpracování v jednotlivých případech. Doporučujeme, abyste si vždy prováděli vlastní testy.

Typické oblasti použití barev:

- Ružová - geodetické práce a dočasné značení stavenišť
- Zelená - značení kanalizačního a odpadního potrubí
- Modrá - značení potrubí pitné vody
- Červená - značení elektrického vedení
- Žlutá - značení plynovodů