

# Technický list



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

## Reoxidační čistič

### Rostinator

400 ml / 2893-903



Rostinator je další vývoj základního nátěru proti korozi. Chemickým procesem aktivních pigmentů se rez zcela přemění a odstraní. Současně je na kovovém povrchu vytvořeno trvalé ochranné těsnění odolné proti povětrnostním vlivům a vlhkosti.

díky aktivním pigmentům mění rez na sirič  
železnatý  
vytváří trvalé ochranné zapečetění odolné proti  
vlivům počasí a vlhkosti  
Doba schnutí: 14 hodin  
kompatibilní se všemi základovými nátěry  
Normfest



## Pokyny k použití

Aplikace: Drátěným kartáčem odstraňte uvolněné nečistoty, rzi a barvy z ošetřovaných povrchů. Poté povrch očistěte, osušte a odstraňte mastnotu. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu nejméně 2 minut. Naneste tence napříč ve vzdálenosti přibližně 20-30 cm. Po zaschnutí lze povrch natřít základním nátěrem a přelakovat. **NEBEZPEČÍ!** Expozice nebo doba schnutí je 14 hodin. Náš 1K Rostinator je založen na syntetické pryskyřici, která není příliš odolná vůči rozpouštědlům a často není ani kompatibilní s nitro kombinovanými barvami. Proto vždy doporučujeme odstranit Rostinator z povrchu poté, co byla koroze zcela transformována, a poté provést transformaci povrchu základním 2K epoxidovým základem. To utěsní a hermeticky zhuští převedený povrch. Je tedy také promotorem adheze pro přímé další zpracování a poté můžete také vyplnit povrch opatřený základním nátěrem 2K epoxidem.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Rostinator nachází své uplatnění v automobilu a v průmyslu. Přitom lze konvertor a zastavovač rzi použít všude tam, kde je nutno odstranit rez. Obzvláště na špatně přístupná místa se Rostinator v nádobě s aerosolem 400 ml dostane rychle a spolehlivě. Velkou výhodou výrobku je ochranná konzervace Rostinatoru. Ošetřené místo je již po době schnutí chráněno před dalším rezavěním. Proto se doporučuje použití pro zákazníky, kteří chtějí vozidlo před rezavěním chránit krátkodobě bez dalších lakýrnických prací.

## technická data

Forma: aerosol  
Nádoba: 400 ml  
Barva: průhledná  
Základ: akrylové pryskyřice s přísadami  
Přetřítelné: po 14 hodinách  
Stabilita při skladování: 12 měsíců

