

Technický list

Svařovací primer

Elox Plus

400 ml / 2893-906

Elox Plus je speciální 1vrstvý akrylový svařecí základ, který nabízí velmi spolehlivou ochranu proti korozi na ocelových površích a zlepšuje kontakt zapálení při bodovém a plynovém svařování. Má podobnou barvu jako nerezová ocel a v případě potřeby jej lze přelakovat běžnými 1K a 2K vrchními nátěry.

1K akrylový základ
velmi dobrá ochrana proti korozi
snadno se svaří
velmi dobrá zápalnost



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 904691

Pokyny k použití

Aplikace: Povrchy, které mají být ošetřeny, musí být suché, čisté a zbavené mastnoty a pokud možno při pokojové teplotě. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu nejméně 2 minut. Nanášejte rovnoměrně na vzdálenost přibližně 30 cm. Před svařováním počkejte, až rozpouštědla odpálí. **NEBEZPEČÍ!** Teplota zpracování by měla být alespoň 15 ° C! Při přelakování zkontrolujte kompatibilitu. Doba vzplanutí závisí na okolní teplotě a tloušťce vrstvy! S touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Elox Plus se používá všude tam, kde se svařuje (bodové svařování a svařování v ochranné atmosféře). U hliníkových povrchů (dílů karosérie) je pro adhezi přípravku ELOX rozhodující jejich předúprava. Doporučujeme použít brusné rouno, nikoliv brusný papír.

technická data

Obsah: 400 ml
Forma: aerosol
Barva: podobná barvě jako nerezová ocel
Základ: 1vrstvý akrylový základ
Zápach: charakteristický
Obsah sušiny: přibližně 52% hmotnostních
Teplotní odolnost: 150 ° C