

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Ochranný sprej při svařování – bez silikonu **Antilox Protect** 400 ml / 2893-908



4 034138 910388

Antilox je speciální uvolňovací sprej pro svařování bez silikonu, který velmi spolehlivě zabraňuje ulpívání a ulpívání svařovacích housenek na obrobku a špičce trysky bez ovlivnění svaru. To eliminuje potřebu odstraňovat svarové housenky špachtlí a následné časově náročné odmašťování. Po jednoduchém následném ošetření lze nastříkané díly přelakovat. Antilox lze použít pro elektrické a plynové svařování.

ochrana proti přilnavosti svarových postřiků
pro svařování inertním plynem, vhodné pro ocel,
hliník a nerez
bez silikonu, vhodné pro lakovny
neovlivňuje svár
velmi šetrný a efektivní



Pokyny k použití

Aplikace: Povrchy, které mají být ošetřeny, musí být suché, čisté, zbavené prachu, mastnoty a oleje a pokud možno mít pokojovou teplotu. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu nejméně 2 minut. Nanášejte rovnoměrně na vzdálenost přibližně 30 cm.

DŮLEŽITÉ! Výrobek je vybaven hořlavými hnacími plyny! Před svařováním počkejte, až rozpouštědla odpálí!

NEBEZPEČÍ! Teplota zpracování by měla být alespoň 15 ° C! Při přelakování zkontrolujte kompatibilitu. Doba vzplanutí závisí na okolní teplotě a tloušťce vrstvy!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data

Barva: průhledná
Zápach: neutrální
Pohonná látka: Proban / Butan
Skladovatelnost: 2 roky při správném skladování