

# Technický list



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

## Brzdová a montážní pasta BMP

5,5 ml / 2894-400



BMP je vysokotlaká a vysokoteplotní (až 1100 °C) brzdová pasta. Je antikorozní, bez silikonu, odolný vůči stříkající vodě a slané vodě a odolný vůči většině kyselin a zásad.

žárovzdorná až do 1100 °C  
odolná proti zásadám a kyselinám  
univerzálně použitelná pro montáž, šroubové spoje a jako mazací prostředek



## Pokyny k použití

Aplikace: Důkladně očistěte ošetřované povrchy. Poté pomocí štětce naneste pastu tence a rovnoměrně.

**NEBEZPEČÍ!** Neaplikujte na třecí povrchy!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Pasta je účinný prostředek k zabránění zadření a k ochraně šroubových závitů, článkových nástrojů, otočných os, na vodící plochy a jako prostředek proti skřípění bubnových a kotoučových brzd.

## technická data

Obsah: 5,5 ml  
Specifická hmotnost (při 15 °C): 1,1 g / kubický centimetr stříbrný  
Obsah sušiny: 40%  
Penetrace: 240 až 265 1/10 mm IP 50/88  
Konzistence (třída N.L.G.I.): 2 až 3 DIN 51818  
Koeficient tření (20 °C): 0,11 SRV test  
Svařovací zatížení: zkouška 3100N VKA  
Bod vzplanutí: 200 °C ISO 1523  
Teplná odolnost: 1100 °C