

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Brzdová kapalina DOT4

5 litrů / 2894-410



Brzdová kapalina DOT 4 je vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou. Lze smíchat s brzdovými kapalinami stejné specifikace. Neutrální chování k brzdovým částem. Zvýšená bezpečnost díky sníženému poklesu bodu varu. Vyhovuje DOT-4 FMVSS 116 a SAEJ 1703.

mokrý bod varu více než +160 °C
bod varu více než +250 °C

Pokyny k použití

Bod varu nad 250 °C - vlhký bod varu nad 160 °C - vyměňte brzdovou kapalinu podle pokynů výrobce. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Kapalina je vhodná pro použití ve všech motorových vozidlech, jež se vyrábí v Evropě, USA a Japonsku a vyžadují specifikaci DOT4.

DOT4 je vhodná bez problémů pro ABS/ESP systémy, pokud výrobce vozidla předepisuje (normální) brzdovou kapalinu DOT4.

U ABS/ESP systému se doporučuje používat brzdové kapaliny (Normfest DOT4) s nízkou viskozitou (< 1 000 – 1 100 mm²/s při teplotě -40 °C).

DOT 4 nelze používat u značky Citroen nebo ostatních automobilů, jež mají předepsanou brzdovou kapalinu na bázi minerálních olejů.

technická data

Obsah: 5 ltr.

suchý bod varu: 264 °C (minimum podle specifikace 260 °C)

mokrý bod varu: 167°C (minimum podle specifikace 155 °C)

Viskozita: 819 cSt (při -40 °C) (maximum podle specifikace 1.800cSt)

Specifikace: FMVSS 116

DOT4

SAE J 1703 / SAE J 1704

ISO 4925