

Technický list

brzdová kapalina DOT4 Plus

5 litrů / 2894-415

Brzdová kapalina DOT 4 PLUS je vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou. Lze smíchat s brzdovými kapalinami stejné specifikace. Neutrální chování k brzdovým částem. Zvýšená bezpečnost díky sníženému poklesu bodu varu. Vyhovuje DOT-4 FMVSS 116 a SAEJ 1703.

vhodné pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou
Mokrý bod varu nad 180 ° C
Bod varu nad 260 ° C



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Bod varu nad 260 ° C - vlhký bod varu nad 180 ° C - vyměňte brzdovou kapalinu podle pokynů výrobce. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Tato kapalina je vhodná pro použití ve všech motorových vozidlech vyráběných v Evropě, USA a Japonsku a podléhajících specifikaci DOT4 plus.

DOT4 plus lze bez problémů použít pro systémy ABS/ESP, pokud výrobci vozidel předepisují (normální) brzdovou kapalinu DOT4 plus.

U systémů ABS/ESP se doporučuje používat brzdové kapaliny (Normfest DOT4 plus) s nižší viskozitou (< 1.000 – 1.100mm²/s při - 40°C).

DOT 4 plus nelze používat pro značku Citroen či jiné automobily, pro které je předepsána brzdová kapalina na bázi minerálního oleje.

technická data

Obsah: 5 lir.

suchý bod varu: 291 ° C (minimum podle specifikace 280 ° C)

mokrý bod varu: 187 ° C (minimum podle specifikace 180 ° C)

Viskozita: 1 288 cSt (při -40 ° C) (maximum podle specifikace 1 800 cSt)

Specifikace: FMVSS 116

DOT4

SAE J 1703 / SAE J 1704

ISO 4925