

Technický list

Vysoce výkonná brzdová kapalina DOT 4 LV High Performance 30 Litrů / 2894-430

Tato vysoce výkonná brzdová kapalina DOT 4 LV odpovídá požadavkům DOT4, ISO 4925 třída 6 pro specifikace Ford. Schváleno WSS-M6C65-A2 a vhodné pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou. Lze smíchat s brzdovými kapalinami stejné specifikace. Neutrální chování k brzdovým částem. Zvýšená bezpečnost díky sníženému poklesu bodu varu. Vyhovuje DOT-4 FMVSS 116 a SAEJ 1703.

speciální přípuštění pro Ford
vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickými tekutinami
kombinovatelná s brzdovými kapalinami se stejnou specifikací
neutrální chování vůči částem brzd
zvýšená bezpečnost díky sníženému poklesu bodu varu
odpovídá výrobkům DOT-4 FMVSS 116 a SAEJ 1703
bod varu nad +265° C
mokrý bod varu nad +175° C



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Bod varu nad 265 ° C - vlhký bod varu nad 175 ° C - vyměňte brzdovou kapalinu podle pokynů výrobce. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

DOT 4 LV High Performance nachází multifunkční využití v brzdových a spojkových systémech osobních i užitkových vozidel a je zpětně kompatibilní s brzdovými kapalinami podle DOT 3, DOT 4, ISO Class 4 a. j.